

# SEATECH®



Hjelpolerade T-rör i rostfritt stål med inbyggt spjäll som styr motorns avgaser antingen genom drevet eller rakt ut genom akterspegeln. Spjället aktiveras av en kraftig el-motor som manövreras med en tryckknapp från förarplatsen. Spjällåget kan justeras steglöst till önskat läge. Silent Choice setet innehåller två T-rör, två elmotorer, två manöverknappar samt elschema och monteringsanvisning. 4" dia. rör.

**MRN 6995** För V6 och small block V8 motorer. Mercruiser.

**MRN 7995** För big block V8 motorer. Mercruiser.

Universal avgasslang. Armerad. Ej för torra avgaser. Säljes per decimeter.

**TRE5076** 3" (76 mm) innerdiameter.

**TRE5089** 3 1/2" (89 mm) innerdiameter.

**TRE50102** 4" (102 mm) innerdiameter.



Gummistosar och böjar för vattenblandade avgaser. Gjorda i värmeståligt EPDM gummi, max arbetstemperatur 121°C.



Raka (133 mm längd)

**SIE162203000**

3" i.d.

**SIE162203120**

3 1/2" i.d.

**SIE16221400X300**

3" & 4" i.d.

**SIE162204000**

4" i.d.



45° böjda

**SIE162453000**

3" i.d.

**SIE162453120**

3 1/2" i.d.

**SIE162454000**

4" i.d.



90° böjda

**SIE162903000**

3" i.d.

**SIE162903120**

3 1/2" i.d.

**SIE162904000**

4" i.d.



Gavlar i rostfritt. "Mittenslang" i gummi. Vid problem med utrymme kan korta ner mittenslangen genom att låta på slangklämmorna och kapa enligt önskemål. Monteras liggande. Ej för torra avgaser.

**MRN20376** 3" anslutningar

**MRN203102** 4" anslutningar.



Rostfria specialslangklämmor för avgasslang. Full 360° klämyta. Säljes styckvis.

**SIE187203000** För 3" slang.

**SIE187203120** För 3 1/2" slang.

**SIE187204000** För 4" slang.

**SIE187204180** För 4 1/8" slang.



Standard rostfri slangklämma för 2 1/2"-4 1/2" slang.

**SIE187315**



Polerad avgasgenomföring, syrafast.

**MRN7076** För 3" avgasslang, rak, säljes styckvis.

**MRN7090** För 3 1/2" avgasslang, rak, säljes styckvis.

**MRN70102** För 4" avgasslang, rak, säljes styckvis.

**MRN70103** För 4" avgasslang, För sidomontering, säljes parvis.



**SIE184456** För 3" genomföringar

**SIE184457** För 3 1/2"-4" genomföringar

**SIE184458** För 5"-6" genomföringar.